

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: tti@nt-rt.ru || <http://tuthill.nt-rt.ru/>

Центральные вакуумные системы CVP



Модели: Симплекс: CVP-A5S through CVP-A130S; Дуплекс: CVP-A5D through CVP-A130D

Центральные вакуумные системы могут быть установлены в стороне от общей производственной зоны, что снижает уровень шума и температуру в рабочей зоне. В состав системы входит одноступенчатый водокольцевой насос серии А в симплексном (один насос) или дуплексном (два насоса) исполнении. Эти энергоэффективные системы спроектированы для автономной работы: они начинают работать, когда увеличивается потребность производства в вакууме, и самостоятельно останавливаются, когда эта потребность удовлетворяется. Вакуум поддерживается при помощи изменения давления. Для работы системы необходимы только вода и электричество. Соленоидный клапан обеспечивает наличие воды во время работы насоса.

- Осевое направление потока
- Тихая работы без вибрации
- Водокольцевые насосы выполнены из бронзы
- Двигатель TEFC
- Вакуумный ресивер из гальванизированной стали (6.89 бар)
- Производительность: для симплекс-версии 17-212 куб.м/ч, для дуплекс - 34-425 куб.м/ч
- Полная комплектация (контрольная панель NEMA 4, термостатический клапан, соленоидный клапан, индикатор уровня жидкости, вакуумный манометр и пр.)

Применение

- Вакуумная упаковка
- Медицинский вакуум
- Лабораторный вакуум
- Вакуумное всасывание
- Нагнетание вакуума
- Пищевая промышленность