

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: tthill@nt-rt.ru || <http://tuthill.nt-rt.ru/>

Насос FR 705 VE



Характеристики

Продукт **Керосин, Бензин, Дизельное топливо, Авиационное топливо**

Питание **220 В**

Производительность **75 л/мин**

Тип насоса **Роторный**

Мощность **250 Вт**

Давление **1.6 бар**

Соединение **1" F**

Вес **23 кг**

Насос производительностью до 75л/мин, с питанием 220В, во всепогодном исполнении и взрывозащищенном корпусе, для перекачки бензина, дизельного и авиационного топлива, самовсасывающий роторный электрический.

Самовсасывающий лопастной электрический насос для перекачки различных ГСМ. Взрывозащищенное исполнение (стандарт EX и UL) позволяет использовать насос для работы с авиационным топливом, бензином, керосином, дизельным топливом. Идеально подходит для трудных погодных условий, поскольку всепогодное исполнение избавляет от необходимости помещать насос в шкаф или под навес.

Модель FR 705 VE оснащена бочковым адаптером с внешней резьбой 2", что позволяет устанавливать насос непосредственно в горловину емкости. Байпасный клапан и сетчатый фильтр встроены в конструкцию. Для удобства хранения пистолета предусмотрен специальный держатель, расположенный над рычагом включения. Когда пистолет ставится в держатель, насос отключается. Лопатки выполнены из износостойкого пластика. Кабель питания в комплект не входит.

Вход/выход насоса резьбовые, что облегчает монтаж дополнительного оборудования: счетчика, шлангов, трубы, фильтров и пистолета.