

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: tti@nt-rt.ru || <http://tuthill.nt-rt.ru/>

Насос ручной роторный, FR112CL



Характеристики

Продукт **Керосин, Масло, Бензин, Дизельное топливо, Авиационное топливо**

Производительность **38 л/мин**

Тип насоса **Роторный**

Шланг в комплекте **да**

Длина шланга **2 м**

Диаметр шланга **19 мм**

Материал корпуса **Алюминий**

Труба в комплекте **да**

Вес **8,5 кг**

Роторный ручной бочковой насос со счетчиком во всепогодном исполнении с раздаточным носиком, шлангом, встроенным фильтром и обратным клапаном для перекачивания различных видов топлива. Может работать в реверсивном режиме. Имеет маркировку EX

Бочковой ручной роторный насос пр-во Fill-Rite (США) для сложных условий с механическим счетчиком с возможностью установки на бочки объемом от 50 до 200 литров с диаметром горловины 2" подходит для перекачивания не агрессивных взрывоопасных горюче-смазочных материалов легкой и средней вязкости.

* Производительность насоса 38 литров рассчитана при скорости перекачки 100 оборотов ручки в минуту.