

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: tti@nt-rt.ru || <http://tuthill.nt-rt.ru/>

SP100-10N-CA-ННН

Химические диафрагменные насосы 1" с воздушной диафрагмой



Максимальная производительность и самая низкая пульсация среди аналогов

Металлический насос с двойной диафрагмой серии SP100 - уникальный агрегат по своей конструкции. Запатентованный керамический клапан позволяет снизить пульсацию на 60% и обеспечивает равномерный ламинарный поток. Уплотнительные кольца из композитных материалов на всех резьбовых соединениях труб предотвращают излишнее их сжатие и возможное повреждение. Диафрагмы насоса разработаны для длительной и надежной службы. Насос легко устанавливается на имеющиеся монтажные плиты. Возможно изготовление из химически устойчивых материалов, что делает насос пригодным для работы с широким спектром жидкостей. Этот высокопроизводительный агрегат способен перекачивать 211 л/мин при уменьшенном на 20% потреблении воздуха, что снижает эксплуатационные издержки. Кольцо с резьбой упрощает обслуживание.

Характеристики:

- Порты 1 NPT
- Диафрагма, подшипники и седла из Хайтрел (Hytrel)
- Макс. производительность - 211 л/мин
- Макс. давление на входе и выходе - 6.9 бар
- Потребление воздуха - 31.7 л/мин
- Отличный выбор для перекачки топлива или жидкостей на масляной основе (мазут, гидравлические масла, керосин, моторные масла).